POLIFLUX
PROCESS TUBING EQUIPMENT

PURGEUR DE VAPEUR MK 93TH

STERIFLOW

Description

Le Mark 93TH est un purgeur de vapeur thermostatique à orifice équilibré. Il s'intègre parfaitement aux systèmes de vapeur propre qui utilisent des raccords filetés pour tubes ou des adaptateurs pour les connexions. Son fonctionnement en sous-refroidissement bas permet d'éviter au condensat de remonter. Auto-drainant et compact, il est conçu avec le même soufflet que le MK93. Ce purgeur se décline en deux versions : une version standard, pour des pressions différentielles allant jusqu'à 3,4 bar, et une version intégrant l'option "P", pour des pressions différentielles plus élevées, jusqu'à 6,2 bar.

Spécifications

- Tailles : de 1/4″à 1″
- Type de connexion standard : NPT
- Pression de fonctionnement max. : 6,2 bar
- Pression max. : 10,0 bar
- Température max. : 177 °C
- Cv nominal eau froide : 1,63
- Finition de surface interne : 05, µm
- Sous-refroidissement : 2 °C

Avantages

- Taille compacte
- Conception simple
- Réduction des défauts de validation de la température et des retards de SIP
- Capacités plus élevées et sous-refroidissement plus faible que les modèles concurrents, pour un chauffage plus rapide
- Auto vidangeable lorsqu'il est installé verticalement