CLAPET ANTI-RETOUR HCV03

Staitech
HIGH PURITY SYSTEM COMPONENTS

Description

Ce clapet a été pensé pour s'insérer entre deux clamps conformes à la norme ASME BPE, grâce à un profil d'étanchéité moulé remplaçant le joint d'étanchéité standard. Le clapet convient à une large gamme de fonctions au sein d'applications liquides et gazeuses, y compris les applications de décharge de pression et d'anti-vide. De nombreuses options de joints à siège souple et de ressorts sont également disponibles.

Spécifications

- Pression et température
  - 3/4" - 2" : de 1,2 à 3,8 bar
  - 2-1/2" - 4" : de 0,35 à 1,4 bar
  - Température : de 0 à 205°C
- Raccordements
  - raccords clamp 3/4" - 4" ASME BPE
- Matériaux en contact avec le fluide : acier inoxydable 316L (Corps) PTFE (Ressort)
- Matériau des joints de corps : PTFE
- Pression d'ouverture : 8 ou 35 mbar
- Finition de la surface : pièces moulées en PTFE avec une finition approximative de 1,0 micron Ra
- Certificat de conformité de l'élastomère FDA

Avantages

- Facile à installer : s'insère entre deux embouts standards / aucun joint supplémentaire n'est nécessaire
- Faible perte de pression dans toutes les tailles
- Construction en PTFE avec ressort en acier inoxydable (en option)
- Ressorts revêtus de PTFE disponibles
- Sièges souples pour une fermeture étanche aux bulles d'air (en option)

23 rue Guilloux 69230 St Genis Laval / +33 (0)4 72 67 07 40 / infos@poliflux.com