# DÉVERSEUR JSBLFLP

STERIFLOW

## Description

Ce déverseur compact et entièrement vidangeable répond aux besoins spécifiques des applications de gaz hygiéniques, ASME BPE, à faible débit et à faible pression. Il est généralement utilisé dans les installations biopharmaceutiques ou parentérales pour moduler la pression pendant le remplissage des cuves, ou pour l'aération de gaz de couverture.
Compatible avec les process CIP et SIP, il élimine tous les raccords filetés et les pièges à contaminants sous la membrane.
A noter : ce déverseur de pression n'est pas recommandé pour des applications liquides.

## Spécifications

- Tailles : 3/8" & 1/2"
- Raccords : Tri-Clamp, embout à souder selon les dimensions ASME BPE, DIN ou ISO en standard
- Capacité de débit - Cv (Kv) : Cv 0,05, Cv 0,15, Cv 0,25, Cv 0,35 (Kv 0,04, Kv 0,13, Kv 0,21, Kv 0,30)
- Pression d'entrée maximale :
  - Tri-Clamp ou embout à souder : 10,5 bar
  - Raccord NPT : 31 bar
- Matière de la membrane : Jorlon, FDA+USP Class VI

## Avantages

- Entièrement vidangeable, sans raccords filetés ni pièges à contaminants sous la membrane
- Nettoyage et entretien facilités grâce au siège et à la garniture amovibles en ligne
- L'usinage dans la masse garantit l'intégrité du matériau et la finition de surface
- Volume interne réduit
- Durée de vie exceptionnellement longue grâce à la membrane Jorlon brevetée
- Siège souple pour une fermeture ANSI Class VI



23 rue Guilloux 69230 St Genis Laval / +33 (0)4 72 67 07 40 / infos@poliflux.com