RÉGULATEUR DE PRESSION JSRHULP

STERIFLOW

Description

Ce régulateur de pression ultra basse a été spécialement pensé pour les applications de gaz dans les industries pharmaceutique et biotechnologique, cuves à usage unique et systèmes de traitement. Il permet d'éliminer les raccords filetés et se compose de garnitures amovibles en ligne pour un nettoyage simple et rapide. Ce régulateur est également équipée d'une membrane robuste en Jorlon ainsi que de sièges et joints en EPDM, tous approuvés par la FDA et conformes à l'USP class VI.

Spécifications

- Tailles : 1/2", 3/4" & 1"
- Raccords : Tri-Clamp (autres options disponibles)
- Capacité de débit - Cv (Kv) :
  - 1/2" : Cv 1,5 (1,3)
  - 3/4" & 1" : Cv 1,9 (1,64)
- Pression d'entrée maximale :
  - Tri-Clamp ou embout à souder : 10,5 bar
  - Raccord NPT : 31 bar
- Pression de fonctionnement maximale : 15,8 bar à 37,7°C
- Température maximale de fonctionnement : 10,3 bar à 135°C
- Matière de la membrane : Jorlon, FDA+USP Class VI

Avantages

- Pas de raccords filetés exposés
- Ligne de détection de la pression de sortie intégrée
- Nettoyage et entretien facilités grâce au siège et à la garniture amovibles en ligne
- L'usinage dans la masse garantit l'intégrité du matériau et la finition de surface
- Volume interne réduit
- Durée de vie exceptionnellement longue grâce à la membrane Jorlon brevetée
- Siège souple pour une fermeture ANSI Class VI

23 rue Guilloux 69230 St Genis Laval / +33 (0)4 72 67 07 40 / infos@poliflux.com