POLIFLUX
PROCESS TUBING EQUIPMENT

CARTERS DE FILTRES À LIQUIDES PHP

Parker

Description

Conçus pour les applications de filtration dans l'industrie alimentaire et des boissons, ces carters sont adaptés à une utilisation continue avec des liquides et gaz :

- du groupe 2 de la DESP (inoffensifs)
- du groupe 1 (dangereux) uniquement pendant la phase de NEP.

Leur conception sanitaire sans fissure et leurs surfaces polies miroir garantissent un nettoyage facile.
Les carters PHP peuvent contenir de 1 à 30 cartouches rondes et s'adaptent à la gamme complète de cartouches Parker de type C (226) de longueur nominale de 10" à 40".
La gamme PHP est disponible avec une série de raccords standard incluant les raccords ASME BPE, DIN 11851 et embouts à souder.

Spécifications

- Matériau en contact avec le fluide : acier inoxydable 316L
- Matériaux des joints : silicone (ou EPDM)
- Fermeture de la cloche : Vee-Clamp (01, 03, 05 et 08) / Screw Clamp (12, 18, 24 et 30)
- Surface interne : Ra <0,8um polissage mécanique
- Surface externe : polissage mécanique miroir
- Conditions de conception :
  - utilisation continue (fluides du groupe 2 de la DESP)
    - vide total à 10 bar de -20 à 40°C
    - vide total à 4 bar de -20 à 150°C
  - NEP (liquides du groupe 1 de la DESP) : de 0 à 3 Bar de 10 à 80°C
- Certification ATEX

Avantages

- Carters de filtres sanitaires à cartouches multiples, faciles à manipuler
- Carters économiques et de qualité
- Fournis avec des pieds de support réglables
- Peuvent être utilisés avec des liquides du groupe 1 de la DESP pendant le nettoyage en place

23 rue Guilloux 69230 St Genis Laval / +33 (0)4 72 67 07 40 / infos@poliflux.com