

# AGITATEUR MAGNÉTIQUE DISPERSEUR AGM-FCR



## Description

Conforme aux exigences des industries pharmaceutique, cosmétique et agroalimentaire, cette gamme Marllin permet de mettre en oeuvre la dispersion de poudre lorsque la fonction de dissolution des agitateurs magnétiques homogénéisateurs AGM-FC de la marque n'est plus suffisante.

Ces agitateurs peuvent être :

- installés seuls dans des cuves spécifiques dédiées à un procédé en particulier
- associés aux agitateurs magnétiques AGM-FC. Cette configuration offre la possibilité de couvrir un spectre de mélanges plus large.

## Spécifications

- Pour des cuves allant de 10 à 5500 L selon l'application
- Cloche en inox 316L 1.4404 / Coupleur en inox 316L 1.4435
- Joints EPDM FDA/USP Class VI
- Viscosité max : 500 Cps
- Densité max : 1,2 Kg/dm<sup>3</sup>
- Température : 0 à 150°C
- Pression : -1 à 5 bars
- Différents outils d'installation et de maintenance et options disponibles
- Autres matières disponibles sur demande



## Avantages

- Maîtrise complète de la conception à la livraison
- Bureau d'études intégré à l'usine (étude CFD)
- Fabrication française
- Plus de 30 ans d'expérience
- Flexibilité pour répondre à toutes vos exigences
- Garantie constructeur 2 ans à partir de la livraison